

2000 W 254 mm diametra diska  
izbīdāmais leņķzāģis ar vadu  
EMS254L

**RYOBI**



- Exactline Laser Technology™ zāģēšanas precizitātei
- 2 LED maksimālam darba zonas apgaismojumam
- Frontāls diska vadotņu izvietojums ļauj lietotājiem novietot ierīci pie sienas
- Ērti uzglabājams un pārvietojams, pateicoties īpaši kompaktajai konstrukcijai
- Jaudīgs 2000 vatu motors nodrošina 4 500 apgr./min.
- Īpaši plati sānu paplašinājumi lielu kokmateriālu atbalstam
- 50 grādu leņķa diapazons virzienā pa kreisi un pa labi

Jauda	2000 W
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 90 gr. leņķī (mm)	90 x 300
Maksimālā griešanas kapacitāte: 90° slīpais griezums, 45° noslīpinājums (mm)	58 x 300
Max. griešanas jauda 45° un 90° slīpumā ° [mm]	90 x 200
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 45 gr. leņķī (mm)	58 x 200
Sv. (kg)	16.2
Preces kods	5133001202
Asmens diametrs (mm)	254
Asmens veids	48 zobu TCT
Brīvgaitas ātrums (apgriezieni minūtē)	4,500
EAN kods	4892210119148
Leņķzāģa jauda kreisajā pusē (°)	50
Leņķzāģa jauda labajā pusē (°)	50
Leņķzāģa un šķautņošanas zāģa maksimālā grieztspēja 45 grādu leņķī (mm)	58 x 200
Leņķzāģa un šķautņošanas zāģa maksimālā grieztspēja 90 grādu leņķī (mm)	90 x 300
Maksimālā griešanas kapacitāte: 90 grādu slīpais griezums, 45 grādu noslīpinājums (mm)	58 x 300
Maksimālais zāģēšanas dziļums 90 grādos (mm)	90
Max. griešanas jauda 45° un 90° slīpumā ° [mm]	90 x 200
Piegādāts	Vairāk nekā 75% pārstrādāta kartona kaste
Skaņas jaudas līmeņa klūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas jaudas līmenis (Lwa)(dB(A))	110.5
Skaņas spiediena līmeņa klūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas spiediena līmenis (Lpa)(dB(A))	95.5
Šķautņošanas zāģa jauda kreisajā pusē (°)	47
Šķautņošanas zāģa jauda labajā pusē (°)	2
Standarta aprīkojums	TCT asmens ar 24 zobiem, 2 x pagarināšanas elementi, spiles, skaidu maiss, uzgriežņu atslēga
Svars (kg)	16.2
Vibrācijas līmenis kalot (m/s <sup>2</sup> )	1.6

\*Registration required for warranty extension from 2-3 years. Please visit our site for full T&C's