

2200 W leņķzāģis, 305 mm asmens EMS305RG

RYOBI



- Ryobi EMS254L kompaktais bīdāmais leņķzāģis ir ideāli piemērots darba virsmu, dēļu, seguma materiālu un lokšņu materiālu zāģēšanai.
- Lieta alumīnija pamatne maksimālai precizītai un izturībai
- 48 volframa karbīda zobu asmens nodrošina līdzenu materiāla apstrādi
- 2 LED maksimālam darba zonas apgaismojumam
- Nodrošina maksimālo zāģēšanu šķērsām šķiedrai 110x300 mm pie 90 grādiem

Jauda	2200W
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 90 gr. leņķi (mm)	110 x 300
Maksimālā griešanas kapacitāte: 90° slīpais griezumš, 45° noslīpinājums (mm)	70 x 300
Max. griešanas jauda 45° un 90 slīpumā ° [mm]	110 x 210
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 45 gr. leņķi (mm)	70 x 210
Sv. (kg)	20.7
Preces kods	5133002861
45° slīpzāģēšana pa horizontāli (pa kreisi) x 0° slīpzāģēšana pa vertikāli (mm)	-
Asmens ātrums (apgriezieni minūtē)	5000
Asmens diametrs (mm)	305
Asmens veids	TCT karbīds
Brīvgaitas ātrums (apgriezieni minūtē)	5000
EAN kods	4892210149619
Lāzers	Jā
Leņķzāģa un šķautņošanas zāģa maksimālā grieztspēja 45 grādu leņķī (mm)	70 x 210
Leņķzāģa un šķautņošanas zāģa maksimālā grieztspēja 90 grādu leņķī (mm)	110 x 300
Maks. zāģēšanas kapacitāte: 45° slīpzāģēšana pa horizontāli, 0° slīpzāģēšana pa vertikāli (mm)	-
Maksimālā griešanas kapacitāte: 90 grādu slīpais griezumš, 45 grādu noslīpinājums (mm)	70 x 300
Max. griešanas jauda 45° un 90 slīpumā ° [mm]	110 x 210
Piegādāts	Vairāk nekā 75% pārstrādāta kartona kaste

*Registration Certificate of Conformity from 2-3 years. Please visit our site for full T&C's

ryobitools.eu

Skaņas jaudas līmeņa klūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas jaudas līmenis (Lwa)(dB(A))	111.0
Skaņas spiediena līmeņa klūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas spiediena līmenis (Lpa) (dB(A))	95.5
Slīpuma apjoms (°)	0-45
Standarta aprīkojums	TCT asmens ar 48 zobiem, 2 x pagarināšanas elementi, spiles, skaidu maiss, uzgriežņu atslēga
Svars (kg)	20.7
Urbuma izmērs (mm)	30