

18V akumulatora SDS+ rotācijas (pneimatiskā) triecienurbjmašīna R18SDS-0

RYOBI



ONE+ **3**
GADU

- Triecienurbjmašīna ir ideāli piemērota caurumu urbšanai akmeņi un betonā
- SDS+ spīlpatrona ātrai urbšanai un ērtai urbju nomainībai
- Jaudīgs 18V motors maksimālam sniegunam
- 4 režīmi (triecienurbšana, urbšana rotācijas režīmā, kalšana, kalta regulēšana) paplašina instrumenta pielietošanas iespējas
- Triecienurbjmašīnas mehānisms nodrošina 1,3j trieciena enerģiju, kas atvieglo urbšanu cietos materiālos, piemēram, betonā
- LED izgaismo Jūsu darba zonu labākai redzamībai
- Regulējams ātrums, turpgaitas un atpakaļgaitas režīms nodrošina pilnīgu vadību
- Iebūvētais LED apgaismojums vienmēr labi izgaismo apstrādājamo materiālu, tāpēc tas ir labi saredzams

Jauda	18 V
Brīv. ātr. (apgr./min.)	0-1300
Maks. urbšanas kapacitāte kokmateriālā/tēraudā/mūrī (mm)	16/ 13/ 16
Rež.	4
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.1
Preces kods	5133002305
Brīvgaitas ātrums (apgriezieni minūtē)	0-1300
EAN kods	4892210130211
Maksimālā urbšanas jauda kokā (mm)	16
Maksimālā urbšanas jauda mūrī (mm)	16
Maksimālā urbšanas jauda tēraudā (mm)	13
Maksimālais griezes moments ātrumi(Nm)	15
Piegādāto akumulatoru skaits	0
Piegādāts	Vairāk nekā 75% pārstrādāta kartona kaste
Skaņas jaudas līmeņa kļūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas jaudas līmenis (Lwa)(dB(A))	96.2
Skaņas spiediena līmeņa kļūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas spiediena līmenis (Lpa)(dB(A))	85.2
Standarta aprīkojums	Nav
Svars [bez akumulatora] [kg]	1.7
Trieciena parametri (collas/minūtē)	0-5000
Urbšana betonā (vibrācija) (m/s ²)	14.1
Urbšana betonā, kļūdas koeficients (vibrācija) (m/s ²)	1.5
Uzlādes laiks (min)	-
Vai komplektācijā ietilpst lādētājs	Nē
Vibrācijas līmeņa kalšanas laikā kļūdas koeficients (m/s ²)	1.5
Vibrējošā kalšana (m/s ²)	11.7

*Registration required for extension from 2-3 years. Please visit our site for full T&C's