

## 750 W ēvele ar vadu EPN7582NHG

# RYOBI



- Ar spiedienliešanas tehnoloģiju izgatavotajā priekšējā pamatnē esošās 3 gropes (0,5 mm, 1 mm un 1,5 mm) pārkaru noņemšanai nodrošina lielāku precizitāti
- Dubultā vadotne precīzai ēvelēšanai
- Putekļu nosūkšanas slēdzis ar īpašu pārklājumu kreisās vai labās puses pieslēgvietai
- Taustiņveida slēdzis ar īpašu pārklājumu labākai vadībai
- Integritā DustTech™ putekļu savākšanas tehnoloģijas sistēma maksimālai putekļu likvidēšanas efektivitātei
- Livetool Indicator™ izgaismojas zilā krāsā, kad instruments tiek savienots ar strāvas padeves avotu
- Livetool Indicator™ izgaismojas zilā krāsā, kad instruments tiek savienots ar strāvas padeves avotu

Jauda	750 W
Ēvel. dziļ. (mm)	2
Ēvel. plat. (mm)	82
Gropes dziļ. (mm)	0-12
Brīvģ. ātr. (apgr./min.)	16,000
Sv. (kg)	3.2
Preces kods	5133000352
Brīvģaitas ātrums (apgriezieni minūtē)	16,000
EAN kods	4892210111111
Ēvelēšanas dziļums (mm)	2
Ēvelēšanas platums (mm)	82
Gropes dziļums (mm)	0-12
Piegādāts	Koferis
Skaņas jaudas līmeņa kļūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas jaudas līmenis (Lwa) (dB(A))	99.0
Skaņas spiediena līmeņa kļūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas spiediena līmenis (Lpa) (dB(A))	88.0
Standarta aprīkojums	2 x TCT asmeņi, skaidu maiss, paralēlā vadotne, uzgriežņu atslēga
Svars (kg)	3.2
Vibrācijas līmeņa kļūdas koeficients (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrācijas līmenis kaļot (m/s <sup>2</sup> )	3.0

\*Registration required for extension from 2-3 years. Please visit our site for full T&C's